Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Laboratoria.net Innowacje Nauka Technologie

Newsletter zapisz się

- Katalog firm i laboratoriów
  - Aparatura kontrolno-pomiarowa
  - Badania kliniczne i przedkliniczne
  - Bioinformatyka
  - Biotechnologia
  - Edukacja i certyfikacja
  - Farmacja
  - Kosmetologia
  - Laboratoria akredytowane
  - Laboratoria przemysłowe
  - Medycyna i analityka
  - Ochrona środowiska i BHP
  - Odpady
  - Parki Naukowo -Technologiczne
  - Surowce
  - Serwis odzieży ochronnej i roboczej
  - Systemy wentylacji
  - Szpitale - wyposażenie
  - Wyposażenie laboratorium
  - Paliwa alternatywne, RDF, stałe paliwa wtórne
  - Technologie odpadowe
- Katalog usług
  - Akredytacja i DPL [GLP]
  - Badania biegłości

- Badania chemii gospodarczej
- Badania fizykochemiczne
- Badania geologiczne i środowiskowe
- Badania kosmetyków
- Badanie leków i surowców
- Badania materiałów i surowców
- Badania mechaniczne
- Badania mikrobiologiczne
- Badania opakowań
- Badania powietrza i zanieczyszczeń lotnych
- Badania pyłów i gazów
- Badania radiochemiczne
- Badania tkanin i surowców włókienniczych
- Badanie ścieków i zanieczyszczeń stałych
- Badania wody
- Badania wyrobów z tworzyw sztucznych
- Badania żywności i pasz
- Doradztwo, badania, ekspertyzy
- Pobieranie próbek wody i scieków
- Projektowanie laboratoriów
- Usługi informatyczne
- Usługi prawne
- Usługi procesowe
- Wydawnictwa naukowe
- Wzorcowanie i walidacja
- Wyposażenie

- Katalog produktów
  - Analizatory
  - Aparaty do badania powietrza
  - Aparatura pomiarowo - badawcza
  - Armatura i zawory laboratoryjne
  - Autoklawy / sterylizatory
  - BHP
  - Blaty i zlewy
  - Chłodziarki i zamrażarki
  - Chromatografy
  - Cieplarki, suszarki, inkubatory
  - Destylarki
  - Dozowanie (pipety, biurety, inne)
  - Gazy specjalne
  - Homogenizatory i mieszadła
  - Komory
  - Kriogenika
  - Lampy bakteriobójcze
  - Liczniki cząstek
  - Liofilizatory
  - Łaźnie wodne i termostaty
  - Materiały odniesienia / referencyjne
  - Maty
  - Meble laboratoryjne, dygestoria
  - Mieszadła

- Mikroskopy
- Mineralizatory
- Narzędzia ścierne
- Natryski bezpieczeństwa
- Neutralizatory
- Odczynniki
- Odzież
- Pehametry, konduktometry, jonometry
- Pompy
- Pręty, rurki
- Przepusty elektryczne
- Reaktory
- Refraktometry, polarymetry, reometry
- Separatory
- Spektrometry i spektrofotometry
- Sterylizacja
- Systemy oczyszczania wody (demineralizatory)
- Szafy bezpieczne
- Szkło i porcelana
- Termometry i higrometry
- Twardościomierze
- Tygle, łódki, tace
- Uszczelki
- Wagi
- Wentylacja chemoodporna
- Wentylatory chemoodporne
- Węże
- Wirówki
- Wytrząsarki
- Zestawy filtracyjne i ultrafiltracyjne

Strona główna › Katalog produktów

Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-105

(5.00/5)
WWW: www.elmetron.com.pl
E-mail: info@elmetron.com.pl
Opis Galeria zdjęć Kontakt
CX-105 jest uniwersalnym przyrządem umożliwiającym ***kilka rodzajów pomiarów w zależności od podłączenia odpowiedniej głowicy***.

Komplet głowic umożliwia pomiary: **pH, mV, redox, przewodności, zasolenia w g/l w przeliczeniu na NaCl, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w mg/l lub %, wilgotności**

z odczytem punktu rosy, temperatury powierzchni oraz temperatury cieczy lub powietrza.

Przyrząd może współpracować z następującymi głowicami:

GP-105
-do pomiaru pH i temperatury w czystych cieczach

GPX-105s
-do pomiaru pH i temperatury w ściekach, półpłynnych masach itp.

GR-105 k
-do pomiarów potencjału redox z elektrodą na kablu i temperatury.

GC-105
-do pomiaru przewodności, zasolenia i temperatury.

GO-105
-do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem bez kabla.

GO-105 k
-do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem na kablu

GT-105
-do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem bez kabla

GT-105k
-do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem na kablu.

GH-105
-do pomiaru wilgotności względnej z czujnikiem bez kabla.

GH-105k
-do pomiaru wilgotności względne z czujnikiem na kablu.

GH-105p
-do pomiaru wilgotności względnej ze złączem na dotykowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchni, co po porównaniu z temperaturą punktu rosy pozwala stwierdzić, czy w określonych warunkach atmosferycznych malowanie powierzchni jest celowe.

Urządzenie może być wykorzystane do prac w terenie. Zaletą jest dobra dokładność przy zminimalizowanych wymiarach.

Pomiar pH

- Kalibracja głowicy pH w 1 do 3 punktów.
- Automatyczne wykrywanie buforu pH (4,00, 7,00, 9,00 pH).
- Automatyczna kompensacja temperatury .

Głowica **GPX-105s** posiada **trwałą elektrodę pH** australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia **stabilny pomiar w ściekach i substancjach półstałych, w których inne elektrody**

szybko tracą sprawność.

W zależności od potrzeb dobierana jest odpowiednia końcówka elektrody.

Pomiar przewodności i zasolenia

- 5 podzakresów automatycznie przełączanych.
- Szeroki zakres pomiaru przewodności (do 100 mS/cm) umożliwia zastosowanie przyrządu do pomiaru
- czystych wód, ścieków i wody morskiej. Pomiar zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl.
- W pomiarze przewodności kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym.
- Temperatura odniesienia do wyboru: 25ºC lub 20ºC do pomiaru w miodach.

Pomiar tlenu

- Jednopunktowa kalibracja (na 100% nasycenia O2).
- Pomiar tlenu w % lub mg/l
- Możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie
- Czujnik tlenowy galwaniczny o dobrej jakości

Pomiar temperatury

- Osobna głowica do pomiaru temperatury umożliwia pomiary do 150 ºC z czujnikiem 3 cm bez kabla,do 200 ºC z czujnikiem 12 cm bez kabla lub 400 ºC z czujnikiem na kablu.
- Dokładność pomiaru temperatury zależna od wyboru rodzaju czujnika.

Inne zalety:

- W pełni wodoszczelny przyrząd, utrzymujący się na powierzchni wody.
- Zasilanie bateryjnie (3 x LR44).
- Długotrwała praca bez wymiany baterii.
- Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.

Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
więcej

Nazwa: **Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-105**

Adres: ul. W. Witosa 10
41-814 Zabrze
tel.: +48 32 273 81 06
fax: +48 32 273 81 14

Strona www: http://www.elmetron.com.pl

E-mail: info@elmetron.com.pl

Oceń prezentację:

(5.00/5)

---

wstecz

Informacje dnia: Polimer o właściwościach przeciwgrzybiczych Stypendia ministra nauki dla niemal 400 studentów Skuteczniejsze leczenie chorych na nowotwory krwi Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma ochronę Technologia ultradźwiękowa w diagnostyce chorób Palacze mają w brzuchu więcej tłuszczu Polimer o właściwościach przeciwgrzybiczych Stypendia ministra nauki dla niemal 400 studentów Skuteczniejsze leczenie chorych na nowotwory krwi Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma ochronę Technologia ultradźwiękowa w diagnostyce chorób Palacze mają w brzuchu więcej tłuszczu Polimer o właściwościach przeciwgrzybiczych Stypendia ministra nauki dla niemal 400 studentów Skuteczniejsze leczenie chorych na nowotwory krwi Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma ochronę Technologia ultradźwiękowa w diagnostyce chorób Palacze mają w brzuchu więcej tłuszczu

Partnerzy