

### [Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



**[Laboratoria](#)**  
**[.net](#)**  
**[Innowacje](#)**  
**[Nauka](#)**  
**[Technologie](#)**

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Szafy bezpieczne](#)

## **Szafa bezpieczna CHEMISAFE® FIRE MY11 TYPE 90 EASY / CSF232MY11**

(0.00/5)

WWW: [www.labro.com.pl](http://www.labro.com.pl)

E-mail: [labro@labro.com.pl](mailto:labro@labro.com.pl)

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Wykonane ze stalowych płyt o grubości 1-1,5mm, sprasowanych na zimno, z proszkową, elektrostatyczną, kwasoodporną powłoką utwardzoną w temp. 200 st.C, uzyskując powierzchnie o grubości powyżej 90 mikronów.

Isolacja z paneli z wełny mineralnej o wysokiej gęstości (wolne od włókien ceramicznych), odpornych na wysoką temperaturę (800 st.C) i z paneli z krzemianu wapnia. Wewnętrzne wykończenie z wodoodpornych paneli MFC, odpornych na korozje i kwasy.

Certyfikowana zgodnie z norma EN 14470-1.

- system automatycznego zamykania drzwi na w przypadku wzrostu temp. powyżej 50 st.C
- bezpieczny zamek z blokada drzwi
- stopki poziomujące
- certyfikowany (na 90 min.) zawór odcinający wentylacje powyżej temp. 70 st.C w przewodzie wentylacyjnym (jeden umieszczony na górze szafy, drugi w jej dolnej części)
- wyjście wentylacyjnego średnicy 100mm
- nieiskrzące zawiasy
- 3 cm uszczelka termorozszerzalna (DIN 1402)
- 3 stalowe półki (tacki) na wspornikach ze stali szlachetnej, o regulowanej wysokości - certyfikowana nośność 80kg, wymiary: 1094x420x39mm (nośność ok. 16l)
- zbiornik ściekowy z wkładem perforowanym (dodatkowe miejsce do przechowywania), wymiary: 1094x445x100mm, nośność ok. 45l
- uziemienie

**Wymiary zew.: 1200 x 600 x 2055mm**

**Wymiary wew.: 1095 x 446 x 1640mm**

Masa: 390kg

**AKCESORIA OPCJONALNIE:**

**Strona producenta: [www.chemisafe.it](http://www.chemisafe.it)**  
[więcej](#)

**Nazwa:** Szafa bezpieczna CHEMISAFE® FIRE MY11 TYPE 90 EASY / CSF232MY11

**Adres:** LABRO Technologie  
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22  
30-392 Kraków

tel.: +48 12 260 29 50

fax.: +48 12 397 79 30

**Strona www:** [www.labro.com.pl](http://www.labro.com.pl)

**E-mail:** [labro@labro.com.pl](mailto:labro@labro.com.pl)

Oceń prezentację:

(0.00/5)

---

[wstecz](#)

**Informacje dnia:** [Życie seksualne coraz częściej przenosi się do świata technologii Przyjemnych snów życzy anestezjolog](#) [Za mało siedzenia także może szkodzić Bierni palacze mają we krwi więcej kadmu](#) [Stypendia programu Bona Fide Stu najzdolniejszych naukowców dostanie ponad 3 mln zł](#) [Życie seksualne coraz częściej przenosi się do świata technologii Przyjemnych snów życzy anestezjolog](#) [Za mało siedzenia także może szkodzić Bierni palacze mają we krwi więcej kadmu](#) [Stypendia programu Bona Fide Stu najzdolniejszych naukowców dostanie ponad 3 mln zł](#) [Życie seksualne coraz częściej przenosi się do świata technologii Przyjemnych snów życzy anestezjolog](#) [Za mało siedzenia także może szkodzić Bierni palacze mają we krwi więcej kadmu](#) [Stypendia programu Bona Fide Stu najzdolniejszych naukowców dostanie ponad 3 mln zł](#)

**Partnerzy**